www.anaheimwire.com

Your Quality Source for Electrical Wire

Type SJ

NO. OF COND.	AWG	NUMBER OF STR.	AWG OF STR.	NOM. INSUL. THICKNESS (IN.)	NOM. FIN. WIRE DIAM. (IN.)	MAX. RES. (DC AT 20C) OHM/PER 1K FEET	NOM. WT LBS PER 1K FEET
2	18	16	30	0.030	0.285	10	50
3	18	16	30	0.030	0.305	10	63
4	18	16	30	0.030	0.330	7	76
2	16	26	30	0.030	0.315	13	62
3	16	26	30	0.030	0.330	13	76
4	16	26	30	0.030	0.365	10	97
2	14	41	30	0.030	0.340	18	106
3	14	41	30	0.030	0.370	18	106
4	14	41	30	0.030	0.415	15	135
2	12	65	30	0.030	0.410	25	117
3	12	65	30	0.030	0.430	25	145
4	12	41	30	0.030	0.470	20	182
2	10	104	30	0.045	0.550	30	193
3	10	104	30	0.045	0.580	30	243
4	10	104	30	0.045	0.655	25	318

UL/CSA Portable Cord
18 through 10 AWG fully annealed stranded bare copper
Premium-grade, color-coded 60 Celsius EPDM
Jacket: Carolprene
Temperature range: -40 to 60 Celsius
Applications: Portable tools, equipment, appliances, small motors, and associated machinery.
300 Volts